


Réservoirs de transport

Carrytank® 220

Réservoirs transportables compacts et légers, équipés de groupe vide-fûts.



Description

Réceptacles en polyéthylène pour le transport de carburant en régime d'exemption totale conformément au paragraphe 1.1.3.1 C de la norme ADR. équipé d'un nouveau couvercle intégré qui garantit une plus grande résistance, transportabilité et durabilité. Également disponible en **version pour essence**. La **version pour AdBlue®/Urée** est également disponible.

Caractéristiques principales

- bouchon de remplissage en aluminium
- soupape de sécurité
- filtre en ligne
- groupe de transvasement
- pistolet automatique
- prises pour le levage à pleine charge avec les fourches d'un chariot élévateur
- poignées pour le levage à vide et logements pour le positionnement des courroies de fixation à la base d'appui
- tous les inserts sont réalisés en aluminium ou dans un matériau compatible avec le gasoil.

Pourvoiries

CONFIGURATION STANDARD :

- Bouchon de remplissage en aluminium de 2" avec soupape de sécurité intégrée.
- Filtre d'aspiration.
- Pompe 12 V ou 24 V avec un débit de 40 l/ min.
- 6 m de câble électrique et pinces pour le raccordement à la batterie.
- 4 m de tuyau flexible pour carburant.
- Pistolet automatique.
- Option : compte-litres numérique M24.

Accessoires



Bassin de rétention pour Carrytank

Bassin de rétention pour un usage au sol, capacité égale à 100% du volume du réservoir, réalisé en acier au carbone.



Couvercle pour Carrytank® 220

Couvercle en polyéthylène intégré à la structure et réalisé par rotomoulage.



Batterie 12V ou 24V au manganèse avec chargeur de batterie (prise européenne de type C) et logement de batterie



Batterie au manganèse 12V ou 24V avec chargeur de batterie (prise allume-cigare) et logement de batterie



Folding Tray

Cuve de rétention pliable et portable



Compte-litres numérique mod. M24, pour gasoil



Filtre à mailles en acier inoxydable

Pour diesel et essence. Filtration des impuretés. Capacité du filtre 60µm. Débit 50 l/min

Données techniques

Modèle	Capacité nominale (lt)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids à vide (kg)	Poids avec unité de pompe (kg)
CT220	220	600	910	665	5	14	24



HIMA.MA
TOUT POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

DefibMaghreb SARL.

56, Rue Cadi Bakkar, 1er étage.
Quartier Berger (Maarif), 20000
Casablanca - Maroc

CONTACTEZ NOUS AU :

Tél : 05 22 98 41 77

Email : info@himaya.ma

www.himaya.ma

Plan de chargement

Modèle	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
CT220	54	132	132	156

Code produit

CT	X	X	X	X
Modèle CT = Carrytank	Carburant G = Diesel	Capacité 220 = 220 l	Pompe A = 40 l/min	Pistolet C = Automatique 60 l/min

L'essence n'est pas vendable en Italie



HIMAYA.MA
TOUT POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

DefibMaghreb SARL.
56, Rue Cadi Bakkar, 1er étage.
Quartier Berger (Maarif), 20000
Casablanca - Maroc

CONTACTEZ NOUS AU :
Tél : 05 22 98 41 77
Email : info@himaya.ma
www.himaya.ma