

MANUTENTION & PROTECTION

Manutention de fûts	2
Tapis anti-fatigue	4
Couvertures chauffantes	6
Bennes	7

III Pour manipuler les fûts



PFCE020

Élévateur hydraulique

- Pour fût métallique à rebord 200/220 L
- Hauteur maximum 1640 mm
roues avant Ø 64 mm
- Charge admissible : 300 kg
- Dimensions : 866 x 956 x H835 mm
- Poids : 68 kg



PFD020

- Pour fût métallique à rebord 200/220 L
- Serrage proportionnel au poids soulevé
- Charge admissible : 350 kg
- Dimensions : L560 x 332 mm (pince ouverte)
- Poids : 9,5 kg



PFCE010

- Pour fût métallique et plastique 110 et 200/220 L
- Pour chariot élévateur
fourreaux 140 x 55 mm
- Charge admissible : 440 kg
- Dimensions : 1060 x 700 x H130 mm
- Poids : 55 kg.



840/267

- Pour fût métallique et plastique à rebord 60/120L et 200/220 L
- Prise par palan ou grue
- Charge admissible : 500 kg
- Dimensions : 625 x 130 x H55 mm
- Poids : 3 kg



PFCE060

- Pour fût métallique et plastique 200/220 L
- Pince réglable en hauteur
- Pour chariot élévateur
fourreaux 150 x 55 mm
- Charge admissible : 360 kg
- Dimensions : 930 x 670 x H850 mm
- Poids : 45 kg

III Pour transvaser et transporter



PFCE070

- Pour fût acier ou plastique de 200L/220L
- 1 roue pivotante à l'arrière
- Charge admissible : 364 kg
- Dimensions : 921 x H1030 mm
- Poids : 50 kg

III Pour transporter



PFCE080

- Pour fût acier ou PE de 120 et 200/220L
- 1 roue pivotante
- Charge admissible : 500 kg
- Dimensions : 950 x 570 x 750 mm
- Poids : 17 kg



840/268

- Pour fût Ø jusqu'à 597 mm
- 4 roues pivotantes
- Charge admissible : 300 kg
- Dimensions : Ø 603 x H153 mm
- Poids : 5 kg



840/226

- Tous types de fûts
- Charge admissible : 250 kg
- Dimensions : 650 x 290 x H1280 mm
- Poids : 12 kg



DBL040

- Diable 4 roues pour monter un fût jusqu'à 36 cm de hauteur (palette ou plancher)
- Pour fût métallique ou plastique (à rebord) 200/220 L
- Charge admissible : 300 kg
- 2 roues avant gonflable
- Dimensions : 542 x 733 x H1600 mm
- Poids : 25 kg

TAPIS ANTI-FATIGUE

Les tapis anti-fatigue servent à diminuer les effets négatifs d'une station debout prolongée pour les opérateurs : douleurs musculaires et/ou articulaires, fatigue mais également risque de chutes ou de glissades. Tous les modèles présentés ici ont de plus de très bonnes propriétés anti-dérapantes.

Il s'agit de tapis ou de dalles avec perforations afin de pouvoir, si besoin, poser sous le tapis un produit en fibre absorbante (rouleau/tapis) pour la récupération des liquides polluants et/ou dangereux. (Voir absorbants p.12 à 17)

TPAF5491

TPAF5492

TPAF5493



DAF91C



Bordure femelle : BFJ91
Bordure mâle : BMJ91

TPAF5372

TPAF5371



TPAF020



TPAF5621

TPAF5622



**Autres modèles
nous consulter :**
tapis anti-feu ou
anti-statique

**Longueur sur-mesure
nous consulter**

Références	Type produit	Épaisseur (en mm)	Dimension (en mm)	Poids (en kg)	Milieux d'utilisation	Action anti-fatigue	Matière
TPAF5491	Tapis anti-fatigue	22	660 x 1020	9	Secs, humides, huileux	Excellente	Nitrile
TPAF5492		22	970 x 1630	21			
TPAF5493		22	970 x 3150	37,2			
DAF91C	Dalles	19	910x 910	10,8	Secs et humides	Excellente	Caoutchouc naturel
TPAF5621	Tapis anti-fatigue	12,7	910 x 1520	11	Secs et humides	Très bonne	
TPAF5622			910 x 2970	22			
TPAF5371		12	600 x 10000	40,50	Secs, humides, huileux	Bonne	PVC
TPAF5372	910 x 10000		61				
TPAF020	Tapis anti-fatigue (pour absorbant)	12,7	870 x 1570	9,3	Secs, humides, huileux	Très bonne	Nitrile

Caractéristiques techniques :

- Fabriquées en France
- Selon la puissance : maintien hors gel et/ou maintien à température et/ou chauffe le liquide présent dans un contenant (fût, IBC, bidons, bouteille...)
- La puissance détermine la rapidité de montée en température
- Couvertures souples avec une face intérieure chauffante et une face extérieure isolante «froide»
- Température homogène grâce au calorifugeage complet de la couverture
- Face extérieure classé IP54 : étanche, résiste à l'eau. Produit lavable et utilisable en extérieur.
- Fermeture rapide par sandow et oeilletons inox ou par bandes Velcro
- Garantie 2 ans

Nous étudions toutes demandes de couverture chauffante pour un contenant spécifique hors standard. Nous consulter.



Références	Contenant standard	Puissance	Température max. (paroi)	Thermostat réglable	Utilisation
CHAF004	Fût de 25 L	270 W	90 °C	oui	Hors gel / Maintien en t° / Chauffe
CHAF010	Fût de 200 L	970 W	90 °C	oui	
CHAF015		Couvercle	-	-	Évite la déperdition d'énergie
CHAF020		1400 W	70 °C	oui	Hors gel / Maintien en t°
CHAF030	IBC	2000 W	90 °C	oui	Hors gel / Maintien en t° / Chauffe
CHAF050		3000 W	90 °C	oui	
CHAF035		Couvercle	-	-	Évite la déperdition d'énergie
CHAF060	Bouteille de gaz B50	400 W	60 °C	non	Maintien en t° / Chauffe
CHAF070	RIA	400 W	40 °C	non	Hors gel
CHAF010A	Fût de 200 L - ATEX	720 W	80 °C	-	Hors gel / Maintien en t° / Chauffe
CHAF030A	IBC - ATEX	1800 W	55 °C	-	Chauffe jusqu'à 55°C

Références	Dimensions	Puissance	Température max. (paroi)	Thermostat réglable	Utilisation
CHAF0606	600 x 600 mm	210 W	90 °C	oui	Hors gel Maintien en température Chauffe
CHAF0510	500 x 1000 mm	300 W			
CHAF102	1000 x 1000 mm	600 W			
CHAF0812	800 x 1200 mm	560 W			
CHAF0530	500 x 3000 mm	900 W			
CHAF202	1000 x 2000 mm	1160 W			
CHAF402	2000 x 2000 mm	2450 W			

Toutes nos bennes sont :

- Equipées d'un déverrouillage automatique et manuel.
- Equipées du Verrouillage de Sécurité Automatique (VSA).
- Conçues pour basculer naturellement sans aide manuelle.
- Sur roulettes caoutchouc (version sur pieds sur demande).
- Proposées avec 5 coloris au choix : rouge, vert, jaune, bleu ou gris.
- Fabriquées en France.

Plusieurs options possibles sont proposées pour chaque modèle :
couvercle, galvanisation, grille de décantation, vanne de vidange, marquage, anneaux de levage, couleur spécifique....

Voir options en bas de la page de droite.

Déverrouillage manuel et automatique



Manuel : poignée de déverrouillage.

Automatique : au contact de la tige de déclenchement avec la benne réceptrice, la benne bascule et se vide.



Le Verrouillage de Sécurité Automatique

La législation impose un deuxième organe évitant le déverrouillage intempestif. Le déverrouillage manuel est peu utilisé par les opérateurs par oubli ou manque de temps.

Nous proposons le Verrouillage de Sécurité Automatique (VSA). Se déverrouille par appui du pied et se verrouille automatiquement.

**POSSIBILITÉ
SUR-MESURE**

Benneflex - polyvalente



Usages multiples pour tous types de déchets : lourds (bois, gravats...), volumineux (carton, DIB...) ou métalliques (chutes ou copeaux...).

Caractéristiques techniques :

- Tôle épaisseur 3 mm avec renforts par pliage et soudures continues.
- Basculement amorti par des butées en caoutchouc.
- Articulations sur coussinets autolubrifiants sans entretien.
- 3 roulettes bandage caoutchouc.

Références	Volume (L)	Charge admissible (kg)	Ø des roulettes (mm)	Face (mm)	Côté (mm)	Hauteur (mm)	Entraxe fourreaux (mm)	Poids (kg)
GFE05	500	600	125	960	1390	1128	450	160
GFE09	900	600	125	1580	1390	1128		205
GFE12	1200	800		1580	1525	1279	800	230
GFE16	1600	1200	160	2100	1525	1279		290
GFE20	2000	1200		2060	1660	1379		330

III Bennelow - faible hauteur



Avec leur hauteur réduite, ces bennes pourront être positionnées sous une machine pour la récupération de déchets, lourds ou métalliques.

À utiliser aussi pour manutentionner de petits volumes de déchets.

Caractéristiques techniques :

- Tôle épaisseur 3 mm avec soudures en continu et renforts par pliage sur les flancs.
- Angle de basculement à 46°, amorti par des butées en caoutchouc.
- Chaîne et mousqueton pour accrocher la benne au chariot et sécuriser le déversement.
- 4 roulettes bandage caoutchouc.

Références	Volume (L)	Charge admissible (kg)	Ø des roulettes (mm)	Face (mm)	Côté (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur chargement (mm)	Entraxe fourreaux (mm)	Poids (kg)
GLOW03	310	800	125	988	1150	650	503	395	120
GLOW05	550			1200	1200	798	580	610	145
GLOW07	750			1200	1381	885	637	610	165
GLOW12	1200			1400	1580	980	712	750	210

III Bennefond - vidange par le fond

Multi-usages pour tous types de déchets, ces bennes offrent le meilleur rapport encombrement / volume.

Caractéristiques techniques :

- Tôle épaisseur 2 mm et 3 mm pour le fond, avec renforts par pliage sur les 4 cotés.
- Passage de fourches sur le haut et sur le bas de la benne.
- Articulation renforcée de l'ouverture du fond.
- 4 roulettes bandage caoutchouc.




POSSIBILITÉ SUR-MESURE

Références	Volume (L)	Charge admissible (kg)	Ø des roulettes (mm)	Face (mm)	Côté (mm)	Hauteur (mm) Fermé / Ouvert		Entraxe fourreaux (mm)	Poids (kg)
GFOD05	500	800	160	1323	985	870	1610	750	145
GFOD10	1000	1200	160	1323	985	1400	2140		180
GFOD15	1500	1200	160	1713	1185	1300	2240		220

III Options disponibles



Couvercle coulissant



Prise centrale



Revêtement acier galvanisé



Couvercle deux parties sur charnières

+ • Filet de protection • Vanne de vidange avec grille de rétention en fond de benne